



TOHATSU

トーハツ 小型 消防ポンプ


V20E(S) C-1級/8.6kW

■総務省消防庁 防災基盤整備事業適合品
■日本消防検定協会評価品

際立つ高性能をささえるメカニズム



オプティバルブ



前面集中操作パネル (V20ES)



分離給油



オートチョーク



オイルレス真空ポンプ



V20E



V20ES
(セルスターター付)

分離給油システムの採用で
メンテナンスの省力化を実現。
機動力アップに貢献。



トーハツ株式会社

操作性に優れた軽量・コンパクトなC-1級

操作・搬送・保守を考慮した設計

- 【操作】始動・吸水・放水・エンジン停止まで、操作レバー等を系統立てた配置の集中操作パネル。どなたでも簡単・迅速な操作が可能です。
- 【搬送】折り畳みハンドルを4ヶ所装備し、搬送が容易。台床には大型防振ゴムを装着し、振動・衝撃を大幅に軽減しました。
- 【保守】保管時の燃料抜きがノブを引くだけで簡単（廃油受けポット付）。

操作性のオプティバルブ

放水バルブ開閉方向が直感的でわかりやすく、軽く迅速に操作できます。新スイングバルブ採用により圧力損失は最小で、ポンプ効率アップと同時に水走り時間も短縮しました。

クリーンなオイルレス真空ポンプ

オイル切れによるトラブルや給油の手間不要。オイル排出による環境汚染も防止します。

コツのいらぬラクラク始動・手動も容易

- 【オートチョーク】始動操作および始動時間を大幅に短縮。コツや経験に頼らない確実・迅速な始動を実現しました。
- 【排気バイパス】シリンダ部に排気バイパスを付け、リコイルスターター引き力を大幅に軽減しました。


最適混合比が得られる分離給油式

エンジンの負荷に応じてガソリンとオイルの最適な混合比を自動制御。混合作業の手間が無くオイル消費量・排気ガスの白煙を低減しました。オイル減少時はモニターランプが点灯しブザーで警告します。


消火栓代替

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備、第19条 屋外消火栓設備代替の動力消防ポンプ設備として使用できます。

外観図 (mm)



性能曲線



データシート

総 合 呼 称	V20E型・V20ES型消防ポンプ
級 別	C-1級 (届出番号 P1063003)
形 式	立形単気筒 空冷2サイクル
呼 称	T66C型
内 径 × 行 程	66mm×58mm
総 排 気 量	198mL
検 定 出 力	8.6kW=11.7PS
燃料タンク容量・燃料消費量	約3.5L・約4.9L/h (規格放水時)
点 火 方 式	C.D.イグニッション式
潤 滑 方 式	分離給油式
オイルタンク容量	約0.5L
始 動 方 式	リコイルスターター式〔セルスターター式〕
チョーク方式	オートチョーク式

- ⚠ 取扱説明書をよく読み、正しく安全に使用してください。
 ・保安点検を充分に行うように心がけてください。

形 式	片吸込高圧1段タービンポンプ
口 径	吸水側 消防用ネジ式結合金具63.5mm (呼び65) 吐出側 消防用ネジ式結合金具63.5mm (呼び65)
ノズル口径	規 格 19mm
高 圧	規 格 13mm
ボ ン プ 回 転 速 度	規 格 5,400r/min 高 圧 5,650r/min
水量/圧力	規 格 0.53m³/min、0.5MPa 高 圧 0.3m³/min、0.7MPa
真 空 ポ ン プ	オイルレス式4翼偏心ロータリー真空ポンプ (ストレーナー付)
真 空 性 能	最大吸水高さ 約9m
全 長 × 全 幅 × 全 高	約560mm×475mm×530mm
乾 燥 質 量	約37kg (約43kg)
バ ッ テ リ ー 容 量	[12V14Ah/10h]
投 光 器 (オ プ シ ョ ン)	12V35W

※〔〕内はV20ES型(セルスターター付)を示します。
 ※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



トーハツ株式会社

営業品目 ●消防ポンプ ●小型消防車 ●救急・救助用資機材 ●防災用品 ●船外機 ●プレジャーボート ●和船

■インターネットホームページアドレス: <http://www.tohatsu.co.jp>

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4
 防 災 九 州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55
 防 災 関 西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27
 防 災 中 部 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4
 防 災 中 央 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4
 防 災 東 北 〒984-0816 仙台市若林区河原町1-5-1
 防災北海道 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4
 パーツセンター 〒399-4101 長野県駒ヶ根市下平4495-9

☎(03) 3966-3115 FAX (03) 3966-2951
 ☎(092) 411-8770 FAX (092) 411-8790
 ☎(06) 6358-2971 FAX (06) 6358-3176
 ☎(03) 3966-3115 FAX (03) 3966-2951
 ☎(03) 3966-3115 FAX (03) 3966-2951
 ☎(022) 398-4806 FAX (03) 3966-2951
 ☎(03) 3966-3115 FAX (03) 3966-2951
 ☎(0265) 82-1091 FAX (0265) 82-1103

■トーハツ製品のお問い合わせ、お求めは下記の販売店へ

可搬消防ポンプの整備は信頼ある資格者が行いましょう。